



ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ

Фасад	Элементы	Отделка	Колер
1-15, 15-1, А-Е, Е-А	Наружные стены, торцы плит перекрытий	<p>Для утепляемых наружных стен</p> <p>Штукатурка защитно-отделочная полимерминеральная -3мм по СТБ 1263-2001 с окраской атмосферостойкими фасадными красками с коэффициентом паропроницаемости не менее 0,015мг/(м ч Па) по предварительно подготовленной поверхности стен, утепленных по легкой штукатурной системе</p> <p>Для неутепляемых наружных стен</p> <p>Штукатурка защитно-отделочная полимерминеральная -3мм по СТБ 1263-2001 с окраской атмосферостойкими паропроницаемыми фасадными красками по предварительно подготовленной поверхности стен.</p>	① Ginster 25 cmp.86
			② Ferro 55 cmp.7
			③ Ferro 45 cmp.7
			④ Amber 50 cmp.52
			⑤ Amber 60 cmp.52
			⑥ Pflazzo 110 cmp.73
			⑦ Curcuma 80 cmp.85
			⑧ Magna 40 cmp.28
			⑨ Ferro 55 cmp.7
			⑩ Ferro 45 cmp.7
Ограждения лоджий	1. Нанесение грунтовки - 1 мм; 2. Нанесение первого слоя выравнивающего штукатурного состава - 3 мм; 3. Нанесение второго слоя выравнивающего штукатурного состава - 7 мм.	① Ginster 25 cmp.86	
Ограждения лоджий изнутри, стены лоджий		① Ginster 25 cmp.86	
Цоколь, стенки входов в техподполье, стеночки крылец и прямков		⑧ Ferro 25 cmp.6 ⑨ Lazur 105 cmp.163	
Покрытие козырьков	Металлический профиль по СТБ 1382-2003 типа МП Монтерей.	⑩ RAL 7015	
Оконные и балконные блоки	Окраска в заводских условиях.	Белый	
Дверные блоки		RAL 5014	
Металлические элементы ограждения лоджий	Покраска за 2 раза декоративно-защитной эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) в построечных условиях.	RAL 7015	
Металлическое ограждение крылец		RAL 7015	
Парапеты	Плоский лист с полимерным покрытием СТБ 1382-2003.	RAL 7015	
Нижние плоскости плит лоджий	окраска атмосферостойкими фасадными красками по предварительно подготовленной поверхности: 1. Запирка - шпателька серая Н ПМ 1СС СТБ 1263-2001 не более 2мм. 2. Нанесения грунтовки.	① Ginster 25 cmp.86	
Элементы водосточной системы	Водосточная система по СТБ 1549-2005 типа МП Престиж.	RAL 7015	
Вентшахта	См. КЖ1-46	① Ginster 25 cmp.86	

- Колера приняты по альбому колеров "MAB MONICOLOR NOVA".
- Номера колеров металлочерепицы, плоского листа, элементы водосточной системы, смотри карту цветов системы RAL.
- Свесы козырьков подшить металлическим сайдингом белого цвета.
- Сливы на окнах выполнить из плоского листа с полимерным покрытием белого цвета.
- На фасадах со стороны улицы установить световой указатель адресного знака жилого дома и световой указатель номерного знака подъездов в соответствии с правилами, утвержденными местными исполнительными и распорядительными органами ТКП 45-1.04-305-2016
- Изображение цвета соответствует натуральному в пределах возможностей цветопередачи печатного оборудования.
- Для легких штукатурных систем утепления следует предусматривать отделку окрашиваемой поверхности составами с коэффициентом паропроницаемости не менее 0,015 мг/(м ч Па). Для бетонной окрашиваемой поверхности следует применять АКП класса V2 или V3 по паропроницаемости и классу W2 или W3 по водонепроницаемости в соответствии с СТБ EN 1062-1-2011.
- Во избежание накопления влаги в стеновых ограждающих конструкциях, следует применять штукатурки с повышенной паропроницаемостью:
- паропроницаемость не менее 0,15 мг/(м ч Па);
- теплопроводность не более 0,085 Вт/м.С.

СОГЛАСОВАНО
«Институт «Борисовпроект»
Архивный экземпляр

23.09.19
[Подпись]

		41/19 - AP	
		Многоквартирный жилой дом по ул. Ленинградской в г.Жодино	
Изм. Нач. АО	Кол. Соколова	Лист/Фолк	Подпись/Дата
Разработал	Кучин	09.19	[Подпись]
Проверил	Вербичкая	09.19	[Подпись]
Н.контр.	Вербичкая	09.19	[Подпись]
Утвердил	Соколова	09.19	[Подпись]
		Стация С	Лист 22
		Цветовое решение фасадов.	
		КУП "Институт «Борисовпроект» г.Борисов	

Согласовано
Имя, подл. Подпись и дата
В.Ван шиб. N
31.09.19